

## Anwendungstechnische Information.

# Permaloid® Silikon Entferner 7799



### Schnelltrocknender Silikon Entferner für konventionelle Lackmaterialien

Permaloid Silikon Entferner 7799 ist ein Gemisch aus schnell verdunstenden organischen Lösemitteln und wird hauptsächlich zum Entfernen von Öl- und Fettrückständen auf Metall eingesetzt.

- Reinigt gut Metalluntergründe vor der Lackierung mit lösemittelhaltigen Lackprodukten.

Nur für den professionellen Gebrauch!

Spies Hecker näher dran.




Eine Marke der Axalta Coating Systems

# Permaloid® Silikon Entferner 7799


## Produktvorbereitung für die Verarbeitung Vorreiniger



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Alt- oder Werklackierung, ungeschliffen.  
 Alt- oder Werklackierung, gut geschliffen.  
 Ungeschliffene Original-Werksgrundierung (KTL).  
 Original-Werksgrundierung (KTL), geschliffen.  
 Blankes Stahlblech, geschliffen.  
 Galvanisch verzinkte Stahlbleche oder Weichaluminium, geschliffen.  
 Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen.  
 Mit 2K Polyester Produkten vorgearbeitete und anschließend fein geschliffene Flächen.  
 Mit einem sauberen Tuch trocken wischen.  
 Tücher oft wechseln. Keine verschmutzten Tücher verwenden.  
 Permaloid® Silikon Entferner 7799 keinesfalls von der Oberfläche verdunsten lassen. Immer nur eine kleine Fläche damit behandeln.  
 Die geschliffene Oberfläche mit Permaloid® Silikon Entferner 7799 reinigen, unmittelbar bevor Grundmaterial oder Decklack aufgetragen wird.



Gebrauchsfertig



Nicht zutreffend

VOC-konform

Dieser Produktmix ist nicht VOC-konform.

# Permaloid® Silikon Entferner 7799


## Produktvorbereitung für die Verarbeitung Endreiniger



Der Einsatz von angemessener, persönlicher Schutzausrüstung während der Applikation wird dringend empfohlen, um Reizungen der Atemwege, Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.



Alt- oder Werkslackierung, gut geschliffen.  
 Glasfaserverstärkte Polyester-Untergründe, frei von Trennmitteln, geschliffen.  
 Die geschliffene Oberfläche mit Permaloid® Silikon Entferner 7799 reinigen, unmittelbar bevor Grundmaterial oder Decklack aufgetragen wird.  
 Mit einem sauberen Tuch trocken wischen.  
 Tücher oft wechseln. Keine verschmutzten Tücher verwenden.  
 Permaloid® Silikon Entferner 7799 keinesfalls von der Oberfläche verdunsten lassen. Immer nur eine kleine Fläche damit behandeln.



Gebrauchsfertig



Nicht zutreffend

VOC-konform

Dieser Produktmix ist nicht VOC-konform.

# Permaloid® Silikon Entferner 7799

## Produkte

Permaloid® Silikon Entferner 7799

Vor der Verarbeitung beachten Sie bitte das jeweilige Sicherheitsdatenblatt. Die Warnhinweise auf der Verpackung beachten.

Alle anderen im Reparatur-Lackiersystem von Spies Hecker aufgeführten Produkte sind aus unserem Produktsortiment. Systemeigenschaften werden nicht zugesichert, wenn das zugehörige Produkt in Kombination mit anderen Produkten oder Additiven verwendet wird, die nicht zum Produktsortiment von Spies Hecker gehören (außer bei ausdrücklicher Freigabe).

Nur zur Benutzung durch den Fachmann. Die vorstehenden Informationen sind von uns sorgfältig ausgewählt und zusammengestellt worden und entsprechen dem derzeitigen Stand der Technik. Die Informationen sind unverbindlich und wir übernehmen keine Haftung für ihre Richtigkeit, Genauigkeit und Vollständigkeit. Die Überprüfung der Informationen auf Aktualität und Geeignetheit für die vom Verwender beabsichtigte Anwendung obliegt dem Verwender selbst. Das in diesen Informationen enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte ist geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Sicherheitsdatenblätter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung zu ändern und zu ergänzen. Diese Bestimmungen gelten für die Änderungen und Ergänzungen uneingeschränkt fort.