

TECHNICAL SHEET

CLM 05 – Flüssige Abdeckfolie/ Wandschutz - waschbar

Beschreibung:

Flüssigkeit Schutzfolie zur Schützung gegen Overspray, waschbar mit Wasser.

Technische Information

Farbe:	trübe transparent.
Flammpunkt:	N/A – erträgt Hitze von 65°
Viskosität:	Standard ca. 250 Centipoise (cP) mit SP5 / 100T/min Brookfield RVT
PH:	+/- 7-9
VOC:	< 0,5 %
ADR/Gefahr:	Nein
Dichte:	1,04 g / cm ³
Folie:	Transparent, klebrig.
Verbrauch:	ca. 20m ² / Liter

Applikation

Flüssige Abdeckfolie/ Wandschutz - waschbar Foil ist ein flüssiges schnelltrocknendes Produkt zur Schützung von porenfreien Oberflächen aller Art. Es schützt die Oberfläche vor Schmutz, Staub und Overspray.
Nach Verwendung entfernen mit Wasser.

Anwendung

Mit dem Spray gun: → Düse: 1.3
→ Druck: 1,5 bis 2,0 Bar

Sicherheitsvorschriften

Vermeiden Sie dauernden Hautkontakt. Die Hände gründlich waschen. Bei Augenkontakt reichlich mit Wasser spülen. Weitere Informationen finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern.
Das Produkt wird als harmlos betrachtet und ist chemisch abbaubar.

Wartung und Lagerfähigkeit

FROSTFREI LAGERN, nicht über 30°C lagern, Vor Sonneneinstrahlung schützen
Haltbarkeitsdauer: 2 Jahre
Nicht bei Temperaturen unter 5 °C verwenden.

Obere Produktinformation ist gegeben nach bestem Wissen, aber der Verbraucher muss sich vergewissen ob das Produkt geeignet ist für seinen Anwendungszweck. Die angegebenen Werte sind Mittelwerte und dürfen nicht gesehen werden wie Maximum- oder Minimumwerte für spezifische Anwendungen. Chemicar Europe kann nicht verantwortlich gestellt werden für Produktfehlschlagung wenn nicht völlig ausgetestet. Der Kunde soll selbst die Eignung für seinen eigenen Anwendungszweck entscheiden.